

FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2022

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français



SWIM 58 Sport PRO TURBINE

Gamme **Double Bassin**

Nombre de places (Nageur + massages) **4/6**

Nombre de turbine de nage **1**

Pompes Totales **5** Turbine de nage **1**

Hauteur d'eau maximum **1m40**

Débit pompes de nage* (En M3/mins approx.) **10 m3**

Surface en m² **13,30m²**

| | | | |
|---|---------------------------|-----------|-----------|
| Dimensions : | 584 x 228 x 155 cm | | |
| Surface : | 13,30m² | | |
| Nombre de places allongée(s) | 2 | | |
| Nombre de places assise(s) | 2 | | |
| Nombre de nageur(s) | 1 | | |
| Nombre de turbine de nage | 1 | | |
| Nombre de pompe de nage et puissance | 1 turbine de nage 2,8Kw | | |
| Débit du système de nage en M3/mins (approx.) | 10m3 | | |
| Nombre total de jets de massage | 67 | | |
| Hydromassage | 57 | Air | 10 |
| Pompes de massage d'hydromassage en CV (Option) | 3 x 3 cv | | |
| Puissance de la pompe à Air en watts | - | | |
| Pompes de Filtration Indépendantes ECO – Puissance en Watts | 1 x 250W et 1x750W | | |
| Ozonateurs | Balboa® (USA) | Puissance | 50mg |
| Tableau de commande | Balboa® (USA) | Modèle | Tactile ® |
| Carte électronique et réchauffeur de marque | Série BP BALBOA® (USA) | | |
| Coque en acrylique renforcée multicouches | ARISTECH® (USA) | | |

| | | |
|---|-----------------------|--|
| Isolation PERMATEMP Thermique & phonique sur la coque | Série | |
| Châssis intégral autoporteur en acier galvanisé avec socle de répartition de charge | Série | |
| Habillage sans entretien périphérique haute qualité | Composite | |
| Poids à vide (approx.) | 1 500kgs | Contenance app. en Litres 7 000 Litres |
| Charge au sol par m ² en Kgs - incl 200kgs utilisateurs - approximatif | 647kgs/m ² | |
| Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option) | Blanc veiné | |
| Coloris de l'habillage de série | 3 Coloris au choix | |

OPTIONS ET ACCESSOIRES :

| | |
|---|----------------|
| Chromothérapie Light show (ensemble de leds à changement de coloris sur la ligne d'eau) | Série |
| Aromathérapie (diffusion d'arômes dans le bassin) | Option |
| Venturi (Réglage de la puissance individuelle des jets de nage et des postes de massage(option)) | Série |
| Couverture isothermique séparable (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage) | Option |
| Cascade rétro-éclairée (Cascade d'eau avec leds et régulateur) | Option |
| Fontaines (Fontaines pop-up avec leds et régulateur) | Non disponible |
| Seau à Champagne (réfrigérable avec glace et tuyau de vidange) | Non disponible |
| Pack Grand Froid (Isolation 3 faces haute performance THERMIQUE et PHONIQUE de l'habillage et du fond (sol) du spa) | Série |

FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2021

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

OPTIONS ET ACCESSOIRES (Suite....) :

Barre Aquagym (Barre en inox positionnée au niveau des jets de nage)

Pack SOUND (Système Bluetooth de diffusion de musique avec haut-parleurs et caisson de basses)

Pack Désinfection + (Double système de désinfection par ozonateur et lampe UV de marque BALBOA modèle WAVEZONE®)

Pack AQUAGYM (Système de perche de nage et système de rameur avec fixations sur le bassin)

MUR AQUAGYM (Intégration d'un espace de massage du dos ou du torse dans la coque du spa de nage)

WIFI (Module WIFI de marque Balboa® pour pilotage à distance)

VARIMAX® (Système de variation électronique de la pompe de massage)

MARCHE D'ACCES (Quadruple marche d'accès en composite identique à l'habillage du spa)

ASSISTANT LEVAGE DE COUVERTURE(S) (Assistant de levage de couverture(s) isothermique)


FILTRE A SABLE (Système de filtration à sable avec by-pass 3 voies)

PRE-EQUIPEMENT FILTRE / POMPE A CHALEUR (Système by-pass 3 voies pour raccordement de la pompe à chaleur)

ANALYSE D'EAU (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)

TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)

| |
|--------|
| Option |



FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2021

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 10 ans Garantie Surface : 3 ans Garantie Plomberie : 2ans Garantie Electriques et électroniques : 2ans Garantie accessoires : 1 an

INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Dimension du retour de coque en acrylique

14cm env.

Dimension de la couverture pliée

230 x 120 x 15/30 cm (x 2) + 230 x 150 x 15cm

Semi-Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Encastrement, dimensions du vide sanitaire à prévoir en périphérie du spa

70cm

Puissance du disjoncteur différentiel de 30mA - courbe D

40Amps

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m²

20 à 25 cm