



Dimensions :	Diamètre 200 x 108 cm		
Nombre de places	6 à 8		
Modèle de poêle	CUBE		
Puissance du poêle brute	48Kw		
Puissance restituée à l'eau	35Kw		
Type de Cuve	Bois de Cèdre rouge		
Ergonomie	Sièges en bois		
Type d'habillage	Red Cedar		
Poids à vide en Kgs	208kgs	Contenanc e app. en Litres	2600
Coloris de la coque de série (Autres coloris en Option)	Red Cedar		
Coloris de l'habillage de série	Red Cedar		

### Coloris Habillage :



### Coloris Cuve :



## WOODY L

Collection

Bains nordiques

Nombre de places

6 à 8

Puissance du poêle transférée

35Kw

### OPTIONS ET ACCESSOIRES :

**COUVERCLE** (système de couvercle en ABS permettant de couvrir le spa lorsqu'il n'est pas utilisé)

Option

**CHROMOTHERAPIE** (système de chromothérapie à changement de couleurs intégré dans la cuve)

Option

**COUVERTURE ISOTHERMIQUE** (Couverture isothermique d'extérieure renforcée et sécurisée par système de verrouillage)

Option

**MARCHE D'ACCES** (Double marche permettant de faciliter l'accès au spa, en bois ou en composite)

Option

**SYSTÈME DE FILTRATION A SABLE** (Platine de filtration installée en série du système de chauffage permettant de maintenir l'eau dans votre bain nordique et de la filtrer. Système de filtration avec pompe de filtration basse consommation, filtre à sable et kit by-pass)

Option

**TUBETAINER** (Système de filtration et de chauffage électrique de votre bain nordique. Doté d'un filtre à cartouche et d'un réchauffeur électrique, c'est l'atout idéal pour maintenir votre bain à température toute l'année)

Option

**ASSISTANT LEVAGE DE COUVERTURE** (Assistant de levage de couverture isothermique)

Option

**PRE-EQUIPEMENT FILTRE POMPE A CHALEUR** (Système by-pass 3 voies pour raccordement de la pompe à chaleur)

Option

**ANALYSE D'EAU** (Accessoire d'analyse des paramètres de l'eau et de posologie au traitement de l'eau)

Option

**TRAITEMENT DE L'EAU AUTOMATIQUE** (Régulation automatique du traitement de l'eau pour le désinfectant et le ph moins)

Option





# FICHE TECHNIQUE PRODUIT – MAJ 2024

BluelagoonSpas France ® – Designer et concepteur de Spas et Spas de nage Français

## INFORMATIONS DE GARANTIE :

Garantie structure : 2 ans    Garantie Surface : 2 ans    Garantie Plomberie : 2 ans    Garantie Electriques et électroniques : 2 ans    Garantie accessoires : 1 an

## INFORMATIONS TECHNIQUES ET D'INSTALLATION :

L'ensemble des informations présentes dans ce documents est confidentiel en données à titre indicatif. BlueLagoonSPAS et ses filiales se réservent le droit de modifier à tout moment et sans préavis, l'ensemble des caractéristiques techniques de leurs produits.

L'installation électrique DOIT IMPERATIVEMENT ETRE EFFECTUEE PAR UN ELECTRICIEN et être conformes aux normes en vigueur au jour de la pose.

Il vous appartient de vérifier la capacité de votre installation électrique afin d'alimenter le(s) matériel commandé(s) dans des conditions d'utilisation optimum. Il appartient au client de vérifier la conformité de la résistance de son sol avant la pose (charge au sol admissible), l'accès du produit commandé jusqu'à son emplacement d'utilisation

Dans le cadre d'un encastrement de votre spa, il est impératif de prévoir un drainage en fond de fosse, et un accès périphérique à l'ensemble du spa. Le plancher doit être démontable sur son intégralité.

Dans le cadre d'une installation intérieure, il vous appartient de faire réaliser un bilan de chauffage, ventilation et déshumidification par d'un professionnel.

Dimension du retour de coque en acrylique

7,5cm env.

Dimension de la couverture pliée

Diam. 90 x 14/20 cm

Epaisseur de la dalle béton pour recevoir le spa – Renforcée et armée, béton 350kgs/m<sup>2</sup>

10 à 15 cm